

SP Correias - Peças Sincronizadoras

(11) 3455-5872

www.spcorreias.com.br





Correia Sincronizadora em Poliuretano AT 10

Fabricação: Poliuretano com cordonéis em aço ou kevlar (+flexível)

Passo AT10

Passo AT10-DL



Larguras sugeridas:	16 mm	25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm
Referência	Comprimento Primitivo (mm)			Número de dentes		
AT10 500	500			50		
AT10 530	530			53		
AT10 560	560			56		
AT10 600	600			60		
AT10 610	610			61		
AT10 630	630			63		
AT10 660	660			66		
AT10 700	700			70		
AT10 720	720			72		
AT10 730	730			73		
AT10 780	780			78		
AT10 800	800			80		
AT10 810	810			81		
AT10 840	840			84		
AT10 880	880			88		
AT10 890	890			89		
AT10 920	920			92		
AT10 960	960			96		
AT10 970	970			97		
AT10 980	980			98		
AT10 1000	1.000			100		
AT10 1010	1.010			101		
AT10 1050	1.050			105		
AT10 1080	1.080			108		
AT10 1100	1.100			110		
AT10 1150	1.150			115		
AT10 1200	1.200			120		



SP Correias

SP Correias - Peças Sincronizadoras

(11) 3455-5872

www.spcorreias.com.br



Correia Sincronizadora em Poliuretano AT10

Referência	Comprimento Primitivo (mm)	Número de dentes
AT10 1210	1.210	121
AT10 1240	1.240	124
AT10 1250	1.250	125
AT10 1280	1.280	128
AT10 1300	1.300	130
AT10 1320	1.320	132
AT10-1350	1.350	135
AT10 1360	1.360	136
AT10 1400	1.400	140
AT10 1410	1.410	141
AT10 1420	1.420	142
AT10 1460	1.460	146
AT10 1480	1.480	148
AT10 1500	1.500	150
AT10 1600	1.600	160
AT10 1610	1.610	161
AT10 1700	1.700	170
AT10 1720	1.720	172
AT10 1750	1.750	175
AT10 1780	1.780	178
AT10 1800	1.800	180
AT10 1860	1.860	186
AT10 1900	1.900	190
AT10 1940	1.940	194
AT10 1960	1.960	196
AT10 2000	2.000	200
AT10 2120	2.120	212
AT10 2240	2.240	224
AT10 2360	2.360	236
AT10 2500	2.500	250
AT10 2650	2.650	265
AT10 2800	2.800	280
AT10 3000	3.000	300
AT10 3100	3.100	310



SP Correias

SP Correias - Peças Sincronizadoras

(11) 3455-5872

www.spcorreias.com.br



Correia Sincronizadora em Poliuretano AT10

Referência	Comprimento Primitivo (mm)	Número de dentes
AT10 3150	3.150	315
AT10 3350	3.350	335
AT10 3550	3.550	355
AT10 3600	3.600	360
AT10 3750	3.750	375
AT10 4000	4.000	400
AT10 4250	4.250	425
AT10 4500	4.500	450
AT10 4740	4.740	474
AT10 4750	4.750	475
AT10 4800	4.800	480
AT10 5000	5.000	500
AT10 5300	5.300	530
AT10 5600	5.600	560
AT10 6300	6.300	630
AT10 7000	7.000	700
AT10 7100	7.100	710
AT10 7400	7.400	740
AT10 7500	7.500	750
AT10 8000	8.000	800
AT10 9000	9.000	900

Larguras sugeridas: 16 mm / 25 mm / 32 mm / 50 mm / 75 mm / 100 mm

→ **PASSO - AT10** = 10 mm
→ **PASSO - ATL10** (cabo reforçado) = 10 mm



SP Correias

Observação: Outras larguras, comprimentos e número de dentes mediante consulta.

Circunferência: Medir a correia como se estivesse medindo a "cintura" de uma pessoa.

Vantagem do Aço: Dificilmente a correia rompe repentinamente, evitando desta maneira a danificação do maquinário ou ferramental.

Vantagem do Poliuretano: Alta resistência a óleos simples, trabalhando em névoa de óleo ou mergulhado no óleo, massas lubrificantes e gasolina.

Propriedades da correia: comprimento constante; silencioso; resistente ao desgaste por fricção; altamente flexível; resistente à fadiga; estabilizada contra a hidrólise; resistente ao envelhecimento; resistente à temperatura de -30°C a +80°C (solicite assistência técnica no uso abaixo de -10°C e acima dos +50°C); condicionalmente resistente aos ácidos e soluções alcalinas.

Itens Relacionados: Correia sincronizadora AT10 DL, Correias Industriais, Polia Sincronizadora, Bucha Cônica TL, Bucha Cônica QD, Polia Sincronizadora AT10, Contitech, Megadyne, Optibelt, Goodyear, Korax, Bando.